

MOTOR DE ARRANQUE MANUAL 3000 r.p.m.



HONDA



3000
RPM



NIVEL
de ruido



REFRIGERACIÓN
con aire



GASOLINA

AVR

Regulador de la
TENSIÓN ELÉCTRICA
automático



MONO fase



MONO fase



MONO fase

	MGTP 3,5 H BM AS	MGTP 4,8 H BM AS AVR	MGTP 4,8 H BM AS
Código	PP58-4M00	PP60-5M00	PP59-5M00
Cuadro de control a bordo equipado con:			
	- Cuentahoras - Voltímetro - Interruptor del circuito principal - 1x conector 16A monofásico 230V EEC - 1x conector Schuko 16A monofásico 230V	- Cuentahoras - Voltímetro - Interruptor del circuito principal - 1x conector 16A monofásico 230V EEC - 1x conector Schuko 16A monofásico 230V	- Cuentahoras - Voltímetro - Interruptor del circuito principal - 1x conector 16A monofásico 230V EEC - 1x conector Schuko 16A monofásico 230V
Generador			
Tipo	Linz E1C10SD	Linz E1C10SF c/w AVR	Linz E1E10MH
Potencia	3,5 kVA 230V	4,8 kVA 230V	4,8 kVA 230V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Motor			
Tipo de motor	HONDA GX160	HONDA GX270	HONDA GX270
Número de cilindros	1	1	1
Potencia	4,8 HP	8,4 HP	8,4 HP
Velocidad del motor	3000 r.p.m.	3000 r.p.m.	3000 r.p.m.
Refrigeración	Aire	Aire	Aire
Combustible	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo
Sistema de arranque	Recuperador manual	Recuperador manual	Recuperador manual
Dimensiones y peso			
Capacidad del depósito de combustible	3,1 lt	5,3 lt	5,3 lt
Tiempo de funcionamiento	2,8 horas	2,7 horas	2,7 horas
Peso en seco	47 Kg	71 Kg	71 Kg
Dimensiones (L. x W. x H.)	620 x 440 x 540 mm	760 x 520 x 620 mm	760 x 520 x 620 mm

OPCIONES

☐ Carro

La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas, los artículos y su diseño sin previo aviso.
Las imágenes de los productos son indicativas y tienen sólo un fin ilustrativo.