

**MOTOR REFRIGERADO CON AIRE
3000 r.p.m.**



MONO fásica



TRI fásica

	MGTP 6 AE	MGTP 7 AE 3F
Código	PP77-6MS0	PP78-7TS0
Cuadro de control a bordo equipado con:		
	- Conmutador ENCENDIDO/APAGADO DSE - El módulo DSE 3110 visualiza advertencias, paradas e información sobre el estado del motor como alta temperatura, baja presión del aceite, advertencia sobre nivel de combustible bajo, alimentación eléctrica y frecuencia, horas de funcionamiento, monitoreo de la tensión de la batería. - Interruptor - Parada de emergencia - Cubierta insonorizada - Silenciador del gas de escape - 2x conector 32A monofásico 230V EEC - 1x conector 16A 1ph 230V EEC	- Conmutador ENCENDIDO/APAGADO DSE - El módulo DSE 3110 visualiza advertencias, paradas e información sobre el estado del motor como alta temperatura, baja presión del aceite, advertencia sobre nivel de combustible bajo, alimentación eléctrica y frecuencia, horas de funcionamiento, monitoreo de la tensión de la batería. - Interruptor - Parada de emergencia - Cubierta insonorizada - Silenciador del gas de escape - 1x conector 16A trifásico 400V EEC - 1x conector 32A monofásico 230V EEC - 1x conector 16A monofásico 230V EEC
Generador		
Tipo	Linz E1C10 M H	Linz E1S10M H
Potencia	6 kVA 230V	7 kVA 400V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Motor		
Tipo de motor	HONDA GX390	HONDA GX390
Número de cilindros	1	1
Potencia	11 HP	11 HP
Velocidad del motor	3000 r.p.m.	3000 r.p.m.
Refrigeración	Aire	Aire
Combustible	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo
Sistema de arranque	Eléctrico	Eléctrico
Dimensiones y peso		
Capacidad del depósito de combustible	21 lt	21 lt
Tiempo de funcionamiento	7 horas	7 horas
Peso en seco	190 Kg	190 Kg
Dimensiones (L. x W. x H.)	970 x 600 x 750 mm	970 x 600 x 750 mm

OPCIONES

☐ Carro

La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas, los artículos y su diseño sin previo aviso.
Las imágenes de los productos son indicativas y tienen sólo un fin ilustrativo.