

MOTOR DE ARRANQUE ELÉCTRICO 3000 r.p.m.



HONDA



3000
RPM



NIVEL
de ruido



REFRIGERACIÓN GASOLINA
con aire



MONO fásica



MONO fásica



TRI fásica

	MGTP 4,8 H BM AE	MGTP 6,5 H BM AE	MGTP 7 H BT AE
Código	PP63-5M00	PP64-7M00	PP65-7T00
Cuadro de control a bordo equipado con:			
	- Cuentahoras - Voltímetro - Interruptor del circuito principal - 1x conector 16A monofásico 230V EEC - 1x conector Schucko 16A monofásico 230V	- Cuentahoras - Voltímetro - Interruptor del circuito principal - 1x conector 32A monofásico 230V EEC - 1x conector 16A monofásico 230V EEC	- Cuentahoras - Voltímetro - Interruptor del circuito principal - 1x conector 32A trifásico 400V EEC - 1x conector 16A monofásico 230V EEC
Generador			
Tipo	Linz E1C10SF	Linz E1C10MH	Linz E1S10MH
Potencia	4,8 kVA 230V	6,5 kVA 230V	7 kVA 400V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Motor			
Tipo de motor	HONDA GX270	HONDA GX390	HONDA GX390
Número de cilindros	1	1	1
Potencia	8,4 HP	11 HP	11 HP
Velocidad del motor	3000 r.p.m.	3000 r.p.m.	3000 r.p.m.
Refrigeración	Aire	Aire	Aire
Combustible	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo	Gasolina sin plomo
Sistema de arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Dimensiones y peso			
Capacidad del depósito de combustible	5,3 lt	6,4 lt	6,4 lt
Tiempo de funcionamiento	2,7 horas	2 horas	2 horas
Peso en seco	85 Kg	105 Kg	105 Kg
Dimensiones (L. x W. x H.)	760 x 520 x 620 mm	760 x 520 x 620 mm	760 x 520 x 620 mm

OPCIONES



Carro

La empresa se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas, los artículos y su diseño sin previo aviso.
Las imágenes de los productos son indicativas y tienen sólo un fin ilustrativo.



TRIME
Power Division

27030 Villanova D'Ardenghi (PV) Italy • Via Roma 6
Tel. +39 02 942 1464 • Sales Dept. +39 0382 406 252

www.trime.it
info@trime.it