

TECNOLOGÍA LEDS

3000 m²
Área iluminada

Líder en
sostenibilidad



Obras y sitios de
construcción



Operaciones mineras
y en el sector gas
y petróleo



Eventos
especiales



Emergencias



Aplicaciones
militares

Línea BATERÍA



Funcionamiento: 100% BATERÍA

X-ECO
BATTERY


4x100W LED- 8,5M
36H-72H

T-ZERO^{PRO}

X-ECO BATTERY

4X 100W LED - 8,5M
36H-72H

T-ZERO PRO



CARACTERÍSTICAS

- Reflectores ajustables multidireccionalmente y abatibles
- Torre vertical hidráulica de siete secciones 8,5 m, con rotación 340°
- Temporizador estándar para el encendido y el apagado de la máquina
- Componentes metálicos galvanizados
- Pintura con polvos de 80 µm
- **Dimensiones muy compactas, hasta catorce unidades en cada camión**
- Cáncamo de levantamiento central y empalmadoras transversales y longitudinales para carretilla elevadora, para una manipulación efectiva
- Cables y conectores con códigos de colores y plug & play
- Cable principal enrollado de forma guiada para evitar daños durante el funcionamiento
- Estabilidad certificada en presencia de viento, hasta 110 km/h
- Cuatro estabilizadores ajustables en altura
- Niveles a bordo para guiar la estabilización
- **Tiempo de funcionamiento 36h-72h**
- Batería 24 Vcc
- Reflectores 4x100W
- **Recarga en 8 horas**
- Cargador de batería integrado 230V monofásico

CERO
EMISIONES DE CARBONO



100%
BATERÍA



Primer equipo accionado sólo con batería

Líder en
sostenibilidad



CERO
ruido



**TIEMPO DE
FUNCIONAMIENTO
36-72 h**



3000 m²
Área de iluminación



14 unidades
en cada camión



Dimensiones y peso	Dimensiones mínimas (mm)		Dimensiones máximas (mm)		Peso total (kg)	
	2540x1390x2420 (LxAnxAI)		2540x1550x8500 (LxAnxAI)		910 (36H) - 1242 (72H)	
Reflectores	Tipo	Potencia (cada uno)	Número de reflectores	Nivel IP	Temporizador	Área iluminada (m2)
	Leds	100W	4	65	Incorporado	3000
Mástil	Método de levantamiento	Altura máxima	Velocidad máxima del viento		Rotación	Válvula de seguridad para bajar el mástil
	Hidráulica	8,5 m	110 km/h		340°	sí
Batería	Tipo	Acumulador de potencia	Tiempo de funcionamiento	Ciclo previsto de la batería	Vida útil prevista de la batería	Tiempo de recarga con los reflectores apagados
	AGM	24Vcc 400Ah - (36H) 24Vcc 800Ah - (72H)	36 h - 72 h	500	18000 h	8 h
Opciones de fábrica	Tiempo de funcionamiento					
	300 h configuración dimerizable					



TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252
www.trime.it - info@trime.it
Lighting Towers