



HALURO METÁLICO

4200 m²
Área iluminada



Obras y sitios
de construcción



Operaciones mineras
y en el sector gas
y petróleo



Eventos
especiales




Emergencias



Aplicaciones
militares

Línea ALIMENTADA A MOTOR



Operación:
MOTOR ACCIONADO

X-START
4x1000W - MH - 8M

X-START

4x1000W LED - MH - 8M



CARACTERÍSTICAS

- Reflectores ajustables multidireccionalmente y abatibles
- Torre vertical de 7 secciones 8 m, con rotación de 340°
- Componentes metálicos galvanizados
- Pintura con polvos de 80 µm
- Cáncamo de levantamiento central y empalmadoras para carretilla elevadora, para una manipulación efectiva
- Cables y conectores con códigos de colores y plug & play
- Cable principal enrollado de forma guiada para evitar los daños durante el funcionamiento
- Alarmas en el cuadro de control para la protección del motor e indicador del nivel de combustible
- Interruptor para la protección eléctrica contra las sobrecargas
- Pulsador de emergencia externo
- Estabilidad certificada en presencia de viento, hasta 80 km/h
- 5 estabilizadores ajustables en altura
- Niveles a bordo para guiar la estabilización



Dimensiones y peso	Dimensiones mínimas (mm)			Dimensiones máximas (mm)		Peso total (kg)	
	2560x1370x2560 (LxAnxAI)			2560x2570x8000 (LxAnxAI)		770	
Reflectores	Tipo	Potencia (cada uno)	Número de reflectores		Área iluminada (m2)		
	Haluro metálico	1000W	4		4200		
Mástil	Método de levantamiento		Altura máxima	Velocidad máxima del viento		Rotación	
	Manual		8 m	80 km/h		340°	
Alternador	Modelo	Frecuencia (Hz)	Clase de aislamiento		Grado de protección	Tensión eléctrica monofásica	Salidas auxiliares
	síncrono	50	H		IP 23	8kVA - 230V	3 kVA
Motor	Modelo	Combustible	r.p.m.	Capacidad del depósito (l)	Consumo (l/h)	Tiempo de funcionamiento	Nivel de ruido dB(A) a 7m
	Kubota D1105*	Diésel	1500	80	1,60	50 h	65

* Puede variar según la disponibilidad en stock. Sin embargo, siempre se utilizará una marca de primer nivel equivalente a Yanmar.



TRIME® Sales Dept. +39 0382 406 252
www.trime.it - info@trime.it
Lighting Towers