


TECNOLOGÍA LEDS

**4700 m<sup>2</sup>**  
Área iluminada



Línea ALIMENTADA A MOTOR



Operación:  
MOTOR ACCIONADO

**X-START**  
4x160W - LED - 8M

# X-START

4X160W LED 8M



## CARACTERÍSTICAS

- Reflectores ajustables multidireccionalmente y abatibles
- Torre vertical de 7 secciones 8 m, rotación de 340°
- Componentes metálicos galvanizados
- Pintura con polvos de 80 µm
- Cáncamo de levantamiento central y empalmadoras para carretilla elevadora, para una manipulación efectiva
- Cables y conectores con códigos de colores y plug & play
- Cable principal enrollado de forma guiada para evitar los daños durante el funcionamiento
- Alarmas en el cuadro de control para la protección del motor e indicador del nivel de combustible
- Interruptor para la protección eléctrica contra las sobrecargas
- Pulsador de emergencia externo
- Estabilidad certificada en presencia de viento, hasta 80 km/h
- 5 estabilizadores ajustables en altura
- Niveles a bordo para guiar la estabilización

**Económico  
Effective**

**TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO**  
Depósito  
de 80 litros  
145 h

**RUIDO**  
nivel 65 dB(A) a 7m

**4700 m<sup>2</sup>**  
Área de Iluminación

**18 unidades**  
en cada camión

| Dimensiones y peso | Dimensiones mínimas (mm) |                     |                      | Dimensiones máximas (mm)    |                              | Peso total (kg)          |                                    |
|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|                    | 1830x1370x2560 (LxAnxAI) |                     |                      | 2320x2570x8000 (LxAnxAI)    |                              | 680                      |                                    |
| Reflectores        | Tipo                     | Potencia (cada uno) |                      | Número de reflectores       |                              | Área iluminada (m2)      |                                    |
|                    | LED                      | 160W                |                      | 4                           |                              | 4700                     |                                    |
| Mástil             | Método de levantamiento  |                     | Altura máxima        | Velocidad máxima del viento |                              | Rotación                 | Opciones                           |
|                    | Manual                   |                     | 8 m                  | 80 km/h                     |                              | 340°                     | Remolque para carretera homologado |
| Alternador         | Modelo                   | Frecuencia (Hz)     | Clase de aislamiento | Grado de protección         | Tensión eléctrica monofásica |                          | Salidas auxiliares                 |
|                    | síncrono                 | 50                  | H                    | IP 23                       | 3,5kVA - 230V                |                          | 1 kVA                              |
| Motor              | Modelo                   | Combustible         | r.p.m.               | Capacidad del depósito (l)  | Consumo (l/h)                | Tiempo de funcionamiento | Nivel de ruido dB((A) a 7m         |
|                    | Kubota Z482*             | Diésel              | 1500                 | 80                          | 0,55                         | 145 h                    | 65                                 |



**TRIME**® Sales Dept. +39 0382 406 252  
www.trime.it - info@trime.it  
Lighting Towers