




TECHNOLOGIE LED

7000 m²

Superficie d'éclairage

MOTEUR Ligne



Operation: **MOTEUR**
Capacité du réservoir de carburant 220 litres
Kubota Z482

X-BOX
6X160W 48V LED - 8,5M

X-BOX

6x160W 48V LED - 8,5 M



CARACTÉRISTIQUES

- Projecteurs orientables et inclinables dans plusieurs directions
- Mât hydraulique vertical à 7 segments de 8,5 m, rotation à 340°
- **Capteur de lumière de série pour allumer et éteindre la machine**
- Métaux galvanisés
- Revêtement en poudre 80 µm
- **Dimensions très compactes pour une manipulation et une transportabilité aisées, jusqu'à 22 unités par camion**
- Anneau de levage central longitudinal et transversal
- Passages de fourches pour une manutention efficace
- Plug & play, câbles et connecteurs codés par couleur
- Câble spiralé principal guidé pour éviter les dommages lors de l'utilisation de la tour
- Alarmes du panneau de commande pour la protection du moteur et indicateur de niveau de carburant
- Disjoncteur de protection électrique contre les surcharges
- Bouton d'arrêt d'urgence externe
- **Réservoir entièrement scellé, 110%**
- Certifié contre des vitesses de vent jusqu'à 110 km/h
- 4 stabilisateurs extensibles et réglables en hauteur
- Niveaux embarqués pour guider pendant la stabilisation

RÉDUIT
les coûts de
transport

Durée
Réservoir de 220l
400 h
Faible consommation de carburant

BRUIT
niveau 65 dB(A) à 7 m

7000 m²
Superficie d'éclairage

DIMENSIONS TRÈS COMPACTES
pour une manipulation et une transportabilité faciles

22 unités par camion

Dimensions et poids	Dimensions min. (mm)			Dimensions max. (mm)		Poids total (kg)			
	1200x1200x2560 (LxIxH)			2390x2390x8500 (LxIxH)		1013			
Projecteurs	Type	Puissance (chacun)		Nombre de projecteurs		Option	Superficie d'éclairage (m²)		
	Led	160W		6		Minuterie	7000		
Mât	Procédé de levage		Hauteur max.		Vitesse du vent max.		Rotation		
	Hydraulique		8,5 m		110 km/h		340°		
Générateur	Type	Fréquence (Hz)		Classe d'isolation		Degré de protection	Tension monophasée	Prises auxiliaires	
	Synchrones	50		H		IP 23	3,5kVA - 230V	1,2 kVA	
Moteur	Type	Carburant	tours/min	Capacité du réservoir (l)		Consommation (l/h)		Temps de fonctionnement	Niveau de bruit dB(A) à 7m
	Kubota Z482*	Diesel	1500	220		0,55		400 h	65

*peut varier en fonction de la disponibilité des stocks. Cependant, la marque équivalente principale yanmar sera éventuellement utilisée



TRIME®
Lighting Towers

Sales Dept. +39 0382 406 252
www.trime.it - info@trime.it