




TECHNOLOGIE LED

9300 m²

Superficie d'éclairage

MOTEUR Ligne



Operation: MOTEUR
Capacité du réservoir de
carburant 41 litres
Yanmar I70ae

X-CITY

4x320W LED - 7M

X-CITY

4x320W LED - 7 M



CARACTÉRISTIQUES

- Plusieurs projecteurs inclinables et réglables en hauteur
- Mât télescopique vertical 5,5 m
- **Système de levage manuel avec treuil, complet avec système automatique de rupture**
- Métaux galvanisés
- Revêtement en poudre 80 µm
- **Very compact dimensions for easy handling & transportability, up to 26 units per truck**
- Poignées de levage centrales pour les œillets et la fourche pour une utilisation efficace
- Câble principal guidé pour éviter les dommages lors de l'utilisation
- Alarmes du panneau de commande pour la protection du moteur et l'indicateur de niveau de carburant
- Disjoncteur
- Bouton d'arrêt d'urgence externe
- Certifié contre des vitesses de vent jusqu'à 110 km/h
- Stabilisateurs à hauteur réglable
- Niveaux disponibles pendant la stabilisation
- Poignée de levage
- **2 poignées galvanisées rétractables**



Dimensions et poids		Dimensions min. (mm)			Dimensions max. (mm)			Poids total (kg)	
		1580x1200x2478 (LxIxH)			1927x2168x7000 (LxIxH)			600	
Projecteurs		Type	Puissance (chacun)		Nombre de projecteurs		Degré IP		Superficie d'éclairage (m²)
		Led	320W		4		67		9300
Mât		Procédé de levage			Hauteur max.			Vitesse du vent max.	
		Manuelle			7 m			110 km/h	
Générateur-double isolation		Type		Puissance nominale	Fréquence Nominale		Tension nominale		Option
		Linz SP 10M		4,2 Kva	50 Hz		230 V		Remorque de chantier
Moteur	Type	Cylindre	Déplacement	Vitesse du moteur	Réservoir de carburant (l)	Consommation (l/h)		Durée avant le ravitaillement de carburant	Système de refroidissement
	Yanmar L70AE	1	320 cm³	3000 tours/min	41	0,5		82 h	air



TRIME®
Lighting Towers

Sales Dept. +39 0382 406 252
www.trime.it - info@trime.it