



TECHNOLOGIE LED

3000 m²

Superficie d'éclairage

Leader du
**développement
durable**



BATTERIE Ligne



Construction
& chantiers



Industrie du gaz et
du pétrole, minière



Evénements



Urgence



Applications
militaires



Operation: 100 % BATTERIE
Batterie d'alimentation
24Vcc 400Ah (36H)
24Vdc 800Ah (72H)

X-ECO
BATTERY

4x100W LED- 8,5M
36H-72H

T-ZERO PRO

X-ECO BATTERIE

4x100W LED - 8,5 M
36 H-72 H

T-ZERO PRO



CARACTÉRISTIQUES

- Projecteurs réglables et inclinables
- Tour d'éclairage verticale 9 m (7 segments), rotation à 340°.
- Minuterie de série pour allumer et éteindre
- En métal galvanisé
- revêtement en poudre 80 µm
- Cœillet central et kit de levage par chariot élévateur pour un déplacement facile et sûr
- Plug & play, câbles et connecteurs codés par couleur
- Câble spiralé principal guidé pour éviter les dommages lors de l'utilisation de la tour d'éclairage.
- Certifié pour résister aux vitesses de vent de 110 km/h.
- 4 stabilisateurs réglables en hauteur
- Niveaux d'eau pour la stabilisation
- **Durée 36 - 72 h**
- batterie 24 Volts DC
- Projecteurs 4x100W
- **Temps de recharge 8 heures**
- Chargeur de batterie 230 V 1PH intégré



Dimensions et poids	Dimensions min. (mm)		Dimensions max. (mm)		Poids total (kg)	
	2540x1390x2420 (LxlxH)		2540x1550x8500 (LxlxH)		910 (36 h) - 1242 (72 h)	
Projecteurs	Type	Performances (chacun)	Nombre de projecteurs	Degré IP	Minuterie	Superficie d'éclairage (m²)
	Led	100W	4	65	Intégré	3000
Mât	Procédé de levage	Hauteur max.	Vitesse du vent max.	Rotation	Frein de sécurité	
	Hydraulique	8,5 m	110 km/h	340°	oui	
Batterie	Type	Puissance Batterie	Durée	Cycle de batterie prévu	Durée de vie totale de la batterie	Temps de recharge avec les projecteurs éteints
	AGM ZL 06 130	24Vdc 400Ah - (36 h) 24Vdc 800Ah - (72 h)	36 h - 72 h	500	18000 h	8 h
Options d'usine	Durée					
	Configuration évolutive 300 h					



TRIME®
Lighting Towers

Sales Dept. +39 0382 406 252
www.trime.it - info@trime.it