




TECHNOLOGIE LED

7000 m²

Superficie d'éclairage

MOTEUR Ligne



Operation: **MOTEUR**
Capacité du réservoir de carburant 80 litres
Kubota Z482

X-START
6X160W - LED - 8M

X-START 6X160W - LED - 8M



CARACTÉRISTIQUES

- Projecteurs multidirectionnels réglables et inclinables
- Mât vertical de 8 m (7 segments) rotation à 340 °
- Mât actionnable manuellement avec système de blocage automatique
- Acier galvanisé avec 80 µm de poudre
- Crochet de levage central et trous pour élévateur à fourches pour un déplacement facile et sécurisé
- Plug & Play, câbles codés par couleur et connexions
- Câble spiralé principal guidé pour éviter les dommages lors de l'utilisation de la tour d'éclairage
- Alarmes du panneau de commande pour la protection du moteur et l'indicateur de niveau de carburant
- Prise de terre pour protection contre la surcharge électrique
- Bouton externe d'arrêt d'urgence
- Certifié contre des vitesses de vent jusqu'à 80 km/h
- 5 stabilisateurs réglables en hauteur
- Niveau d'eau horizontal et vertical pour un positionnement optimal de la tour d'éclairage

coût
Efficace

Durée
80 l RÉSERVOIR
145 h
Faible consommation de carburant

BRUIT
niveau 65 dB(A) à 7 m

7000 m²
Superficie d'éclairage

18 unités par camion

Dimensions et poids	Dimensions min. (mm)		Dimensions max. (mm)		Poids total (kg)	
	1830x1370x2560 (LxlxH)		2320x2570x8000 (LxlxH)		695	
Projecteurs	Type	Puissance (chacun)		Nombre de projecteurs		Superficie d'éclairage (m²)
	LED	160W		6		7000
Mât	Procédé de levage	Hauteur max.		Vitesse du vent max.		Rotation
	Manuelle	8 m		80 km/h		340°
Générateur	Type	Fréquence (Hz)		Classe d'isolation		Degré de protection
	Synchrones	50		H		IP 23
Moteur	Type	Carburant		tours/min		Capacité du réservoir (l)
	Kubota Z482*	Diesel		1500		80
	Tension monophasée		Prises auxiliaires		Temps de fonctionnement	
	3,5 kVA - 230V		1 kVA		145 h	
	Niveau de bruit dB(A) à 7m					
	65					

*peut varier en fonction de la disponibilité des stocks. Cependant, la marque équivalente principale yanmar sera éventuellement utilisée



TRIME®
Lighting Towers

Sales Dept. +39 0382 406 252
www.trime.it - info@trime.it